

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称	リブート粒剤
製品コード	AK5009J
会社名	アグロ カネショウ株式会社
住所	〒107-0052 東京都港区赤坂4-2-19 赤坂サステイスト7F
電話番号	03-5570-4711 (所沢事業所:04-2003-7006)
緊急時の電話番号	同上
FAX番号	03-5570-4708 (所沢事業所:04-2003-7302)
メールアドレス	toiawase@agrokanesho.co.jp
推奨用途及び使用上の制限	農薬(除草剤)

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	可燃性固体	区分外
	自然発火性固体	区分外
健康に対する有害性	急性毒性(経口)	区分4
	急性毒性(経皮)	区分外
	皮膚腐食性・刺激性	区分外
	眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分外
	皮膚感作性	区分外
	発がん性	区分1A
	特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)	区分2(腎臓 心臓)
環境に対する有害性	水生環境急性有害性	区分1
	水生環境慢性有害性	区分外
	※記載がないものは「分類対象外」または「分類できない」	

ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

危険有害性情報

危険
 飲み込むと有害
 発がんのおそれ
 長期又は反復ばく露による心臓、腎臓の障害のおそれ
 水生生物に非常に強い毒性

注意書き

【安全対策】

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 使用前に取り扱い説明書入手すること。
 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 指定された個人用保護具を使用すること。
 粉塵を吸入しないこと。
 環境への放出は避けること。

【応急措置】

飲み込んだ場合、気分が悪いときは、医師に連絡すること。

口をすすぐこと。
 暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること。
 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
 漏出物を回収すること。
【保管】
 施錠して保管すること。
【廃棄】
 内容物、容器を都道府県知事／市町村の規則に従って、適切に廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 成分及び含有量	混合物
[有効成分1] 化学名又は一般名	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)-2-メチルプロピオニトリル (別名 シアナジン)
分子式(分子量)	C ₉ H ₁₃ N ₆ Cl (240.69)
CAS番号:	21725-46-2
官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	化審法: - 安衛法: 8-(3)-498
濃度又は濃度範囲	10%
[有効成分2] 化学名又は一般名	2,6-ジクロロベンゾニトリル (別名 DBN又はジクロベニル)
分子式(分子量)	C ₇ H ₃ Cl ₂ N (172.014)
CAS番号:	1194-65-6
官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	化審法:(3)-4103 安衛法:4-(7)-477
濃度又は濃度範囲	4%
[その他の成分1] 化学名又は一般名	シリカ
CAS番号:	14808-60-7
官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	化審法:(1)-548 安衛法:第57条の2(通知対象物質)
濃度又は濃度範囲	0.5%未満
[その他の成分2] 化学名又は一般名	鉱物質微粉、界面活性剤等
濃度又は濃度範囲	約85.5%

4. 応急措置

吸入した場合	被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させ、医師の診断、手当てを受けさせること。
皮膚に付着した場合	汚染された衣類を取り除き、石鹼と多量の水で洗い流すこと。皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
目に入った場合	直ちに水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けること。目の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合	無理に吐かせないで直ちに医師の診断、手当てを受けさせること。

5. 火災時の措置

<p>消火剤 使ってはならない消火剤 特有の危険有害性</p>	<p>水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 棒状放水 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生 するおそれがある。</p>
<p>特有の消火方法</p>	<p>危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。</p>
<p>消火を行う者の保護</p>	<p>消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を 着用する。</p>

6. 漏出時の措置

<p>人体に対する注意事項、保護具 および緊急時措置</p>	<p>屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。 漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者 以外の立入を禁止する。 作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止措置及び保護 措置』の項を参照)を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、 粉塵等を吸入しないようにする。</p>
<p>環境に対する注意事項</p>	<p>風上から作業し、風下の人を待避させる。 流出した製品が河川等へ排出され、環境への影響を 起こさないように注意する。</p>
<p>封じ込め及び浄化方法・機材</p>	<p>回収後の少量の残留分は土砂またはおがくず等に吸収 させる。 漏出物を直接に河川や下水に流してはならない。</p>

7. 取扱い及び保管上の注意

<p>取扱い</p>	<p>技術的対策</p>	<p>『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、 保護具を着用する。</p>
	<p>局所排気・全体換気</p>	<p>『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体 換気を行う。</p>
	<p>注意事項 安全取扱い注意事項</p>	<p>みだりにエアロゾル、粉塵が発生しないように取り扱う。 屋外または換気の良い場所で取り扱うこと。 粉塵等を吸入しないこと。 眼、皮膚、衣類に付けないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。</p>
<p>保管</p>	<p>保管条件</p>	<p>直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管する。 施錠して保管すること。</p>
	<p>容器包装材料</p>	<p>データなし。</p>

8. ばく露防止及び保護措置

<p>設備対策</p>	<p>粉塵やミストが発生する場合、局所排気装置を設置 すること。 設定されていない。</p>	
<p>管理濃度 許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) 日本産衛学会(2009年版) ACGIH(2010年版)</p>	<p>吸入性結晶質シリカ 0.03mg/m³ TWA 0.025mg/m³(石英)</p>	
<p>保護具</p>	<p>呼吸器の保護具 手の保護具 眼の保護具 皮膚及び身体の保護具</p>	<p>適切な呼吸器保護具(保護マスク)を着用すること。 適切な保護手袋(不浸透性手袋)を着用すること。 適切な眼の保護具(ゴーグル型保護眼鏡)を着用すること。 適切な保護衣(耐薬品性エプロン等)を着用すること。</p>
<p>衛生対策</p>	<p>この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。</p>	

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态	形状	細粒
	色	淡褐色
	臭い	無臭
	pH	8.7
比重(密度)		0.9(見掛け)

10. 安定性及び反応性

安定性	通常の条件下では安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下では安定。
避けるべき条件	データなし
混触危険物質	データなし
危険有害な分解生成物	通常の条件下では生成しない。 加熱や燃焼により分解し、有害ガスを発生するおそれがある。

11. 有害性情報

急性毒性 経口	ラット経口LD50 300～2000 mg/kgに基づき、区分4とした。
経皮	ラット経皮LD50 >2000 mg/kgに基づき、区分外とした。
皮膚腐食性・刺激性	ウサギにおいて皮膚刺激性がみられなかったことから、区分外とした。
眼に対する重篤な損傷・刺激性	ウサギにおいて眼刺激性がみられなかったことから、区分外とした。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	皮膚感作性： モルモットにおいて皮膚感作性がみられなかったことから、区分外とした。
発がん性	区分1Aに分類されるシリカをカットオフ値の0.1%以上含有することから区分1Aとした。
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)	区分2に分類されるシアナジンをカットオフ値の10%以上含有することから区分2とした。

12. 環境影響情報

水生環境急性有害性	コイ96時間LC50値229mg/L、ミジンコ48時間EC50値204mg/L、藻類ErC50値0.299mg/Lより、区分1とした。
水生環境慢性有害性	急性毒性が区分1であるものの、生物蓄積性が低いと予想されるため、区分外とした。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装	容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制 海上規制情報	IMOの規定に従う。
UNNo.	3077
Proper Shipping Name	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Class	9
Packaging group	III
Marine Pollutant	-
航空規制情報	ICAO/IATAの規定に従う。
UNNo.	3077
Proper Shipping Name	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Class	9
Packaging group	III

国内規制	輸送に関する国内法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。
特別安全対策	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。重量物を上積みしない。

15. 適用法令

農薬取締法	第22729号
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)	ジクロベニル： 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-184) シアナジン： 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-91)
毒物及び劇物取締法	ジクロベニル： 劇物・除外品目(指定令第2条)(政令番号:32-80) シアナジン： 劇物(指定令第2条)(政令番号:32)
消防法	該当しない
労働安全衛生法	第57条の2(通知対象物質):シリカ(政令番号312)

16. その他の情報

財団法人 日本中毒情報センター

散布作業中や散布後に異常を感じた場合は、直ちに医師の手当てを受けてください。
処置法などで不明なことは、医師から下記に電話してお尋ねください。

中毒110番	一般市民向け	医療機関専用有料電話 (1件につき2,000円)
大阪 (365日, 24時間対応)	072-727-2499	072-726-9923
つくば (365日, 9~21時対応)	029-852-9999	029-851-9999

- 記載内容は現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。
- 注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合は、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。
- 記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。